

生化培养箱 SPX 型

SPX Biochemistry Incubator

中华人民共和国医疗器械注册证编号

沪械注准 20202220590

● 适用范围 Scope of application

生化培养箱供医疗机构对细菌、霉菌等微生物的培养、保存用。



● 结构特点 Structure characteristics

- ★ 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑；内部材质：SUS304 不锈钢板。
- ★ 内箱装有风机形成微气流循环，提高箱内温度均匀度。
- ★ LED 数码管显示的 PID 温度控制器，控温精准；连续运行或定时运行：0 ~ 9999min；具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。
- ★ 内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。
- ★ 可抽拉活动式搁板，间距可调。
- ★ 内箱装有照明装置，观察方便。
- ★ 箱内配有电源插座，可为架设在培养箱内的 BOD 检测设备、振荡器等其它小型仪器提供电源。
- ★ 安装有脚轮，移动方便。
- ★ Cubigel 制冷压缩机，高效、低耗；无氟环保制冷剂。
- ★ 独立的外置温度保护装置。
- ★ 符合 GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求。
- ★ 通过 GB 4824 工业、科学和医疗（ISM）射频设备电磁骚扰特性限值 and 测量方法 1 组 B 类 检测。

● 型号规格 Model specifications

型号	SPX-80	SPX-150	SPX-200	SPX-250	SPX-300	SPX-400
温度范围	5℃至 50℃					
温度均匀度	±2℃					
温度波动度	±1℃					
箱内循环方式	微风搅拌方式					
温度显示精度	0.1℃					
温度控制精度	±0.1℃					
报警类型	超温报警、温度探头损坏报警					
内部尺寸 WxDxH(cm)	40x37x55	45x42x85	45x45x100	48x49x107	52x50x117	58x54x127
内部容积 (L)	81	160	202	251	304	397
外部尺寸 WxDxH(cm)	54×58×107.5	59×63.4×137.5	59×65.9×152.5	62×69×159.5	66×70.2×169.5	72×74.7×179.5
搁板	2	3	3	3	3	3
功率 (W)	260	360	440	510	580	900
电源	1Ø 220V 50Hz					
备注	※ 外部深度 (D) 含 3.5cm 配件、高度 (H) 含 6.5cm 配件 ※ 性能参数测试在空载条件下，环境温度 20℃，环境湿度 50%RH ※ 不可用于长时间冷藏保存					